



TCLB-NA (저용량 고정밀도경량)

수주 생산품


50N~200N

저용량의 인장 · 압축 겸용
질량 0.45kg/0.9kg로 경량

특징

- 저용량, 고정밀도
- 소형 · 경량

외관 도면



저용량으로 인장 · 압축 겸용 하중계입니다. 양단 고정보를 수감부에 사용한 내부 구조에 의해 고정밀도로 측정이 가능합니다.

IP 42상당 <TCLB-100NA, -200NA> 보호등급 IP 40상당 <TCLB-50NA>

사양

형 명	TCLB-50NA	TCLB-100NA	TCLB-200NA
용량	50N	100N	200N
정격출력	1.5mV/V (3000×10^{-6} strain) $\pm 0.5\%$		
비직선성	0.1%RO		
히스테리시스	0.1%RO		
고유진동수	0.9kHz	1.4kHz	2.0kHz
영점온도특성	0.01%RO/°C		
출력온도특성	0.01%/°C		
보상온도범위	-10~+60°C		
허용온도범위	-20~+70°C		
허용과부하	150%		
입출력저항	350Ω $\pm 2\%$		
권장인가전압	6V이하		
허용인가전압	15V		
제로발란스	5%RO		
입출력케이블	$\phi 6$ mm 0.35mm ² 4선 쉴드 클로로프렌 케이블 5m		
질량	0.45kg		0.9kg

상기 외, 특별 주문품도 제작하고 있으므로 문의바랍니다.

관련 제품

형 명	Spherical Cap FA	Mounting Flange FB	Rotary attachment FD	Rod End FE	Load Button FG
TCLB-50NA~200NA	FA-20	FB-002-65	FD-002	FE-002A	FG-002

(관련 제품의 설치, 치수는 153~156쪽을 참조해 주십시오.)